

Задание 1

Алгоритмы и оценка сложности

Литература:

1. [ДПВ] *Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У.*
Алгоритмы.
М.: МЦНМО, 2014.
2. [Кормен 1] *Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р.*
Алгоритмы: Построение и Анализ.
М.: МЦНМО, 2002.
3. [Кормен 2] *Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К.*
Алгоритмы: Построение и Анализ. (2-е изд.)
М.: Вильямс, 2005.

1 Предисловие

Основными учебниками по нашему курсу будут книги [Кормен 1], [Кормен 2] – первое и второе издание книги «Алгоритмы построение и анализ» (Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., Stein, Clifford) и [ДПВ] – «Алгоритмы» (Dasgupta S., Papadimitriou C. H., Vazirani U. V.). Эти книги доступны в библиотеке (Кормен в меньшей степени) и в сети. К каждому семинару я буду говорить какие главы по ней стоит прочесть. Составляя задание я буду считать, что вы приступили к его исполнению, прочитав соответствующие главы. Поэтому, в отличие от прошлого семестра, я практически не буду писать теории, а просто буду акцентировать внимание на некоторых моментах.

После первого семинара стоит изучить первые главы [Кормен 1], главы 0 и 2 [ДПВ] и основную теорему о рекурсии в любом из Корменов и в ДПВ.

2 Анализ алгоритмов

Одна из важных задач нашего курса – оценивать время работы алгоритма. При выполнении этого действия необходимо помнить с какой моделью вычислений мы работаем – например, на двухленточной машине Тьюринга копирование¹ любого слова можно осуществить за $2n$ шагов, что несправедливо для одноленточной МТ.

В ближайшее время (скорее всего до начала изучения классов сложности) мы будем предполагать, что имеем дело с RAM-моделью. Говоря нестрого, можно считать, что мы пишем программы, например, на языке С и примитивные операции, например присвоения, а, в зависимости от контекста, и сложение с умножением стоят константу времени. Например, если нас интересует быстрое умножение чисел, то нельзя за константу принимать сложение и умножение этих чисел. Пока нас будет интересовать только оценка времени работы алгоритма.

Пример 1. На вход подаётся число n , необходимо найти все простые числа до n включительно. Приведён псевдокод решения этой задачи:

```
for i := 2 to n do
    | Prime[i] := True → c1
end
for i := 2 to ⌊√n⌋ do
    | if Prime[i] == True → c2 then
        |   j := 0 → c3
        |   while i*i + i*j ≤ n → c4 do
            |       | Prime[i*i+i*j] = False → c5
            |       | j = j + 1 → c6
            |   end
        | end
    end
end
```

После выполнения этого кода $\text{Prime}[i]$ будет истинно тогда и только тогда, когда число i простое. Подробно прочитать об этом алгоритме можно, например, в [Википедии](#).

Псевдокод выписан для оценки сложности работы алгоритма. Обозначение $\rightarrow c_i$ означает, что данная операция стоит константу c_i . Сейчас

¹На вход подаётся слово x , на выходе должно быть написано слово xx .

мы приведём верхнюю оценку сложности. Для этого суммируем вклад каждой учтённой нами операции в сложность алгоритма:

$$T(n) \leq c_1 n + \sum_{i=2}^{i=\lfloor \sqrt{n} \rfloor} (c_2 + c_3 + \lfloor n/i - i \rfloor (c_4 + c_5 + c_6))$$

Делая эту оценку, мы считали, что кажды раз попадаем внутрь оператора **if**. Как мы видим, часть констант в формуле можно заменить одной, так как сумма констант – константа.

$$T(n) \leq c_1 n + (\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1)d_1 + \sum_{i=2}^{i=\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \lfloor n/i - i \rfloor d_2$$

Но поскольку при асимптотических оценках, константы нам вообще не особо интересны, то мы можем взять среди всех этих констант максимальную и вынести её за скобки.

$$T(n) \leq cn + c(\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1) + c \sum_{i=2}^{i=\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \lfloor n/i - i \rfloor$$

$$T(n) \leq cn + c(\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1) + c(\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1)\lfloor (\lceil \sqrt{n} \rceil - \lfloor \sqrt{n} \rfloor + n/2 - 2) \rfloor$$

Переходя к асимптотическим оценкам мы можем избавиться от членов cn и $c(\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1)$ и получим, что $T(n) = O(n\lfloor \sqrt{n} \rfloor)$.

Для получения этой верхней оценки можно было затратить куда меньше сил, а именно оценить последнюю сумму как $n\lfloor \sqrt{n} \rfloor$, поскольку всего в цикле алгоритм делает $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ шагов и внутри второго цикла он делает не более, чем n шагов. Поэтому, любые вложенные циклы можно оценивать сверху как произведение числа их операций, а для более улучшенного результата нужна более тонкая оценка.

Почему при оценки числа шагов некоторые строчки мы не учитывали, например **for** $i := 2$ **to** n , а некоторые например **while** $i*i+i*j \leq n$ учитывали? Потому что изменение аргумента на цикле **for** для нас естественно и незначимо – можно считать, что мы его загнали во все константы внутри **for**, в то же время, проверка условия $i*i+i*j \leq n$ требует нескольких операций, но каждую из них мы считаем константой и поэтому оцениваем проверку выполнения этого условия константой. Легко заметить, что все строчки на одном уровне цикла мы могли оценить в одну константу – нас фактически интересует только уровень вложения

операции. Так, не учитывая, например, проверку условия в `while`, мы бы получили тот же результат.

Хороша ли эта оценка? На самом деле нет. Предложение о том, что каждый раз на операторе `if` мы попадаем внутрь цикла сильно завысило нашу оценку. Из теоретико-числовых соображений следует оценка $O(n \log \log n)$ в модели RAM.

3 Алгоритм Карацубы

Этот алгоритм интересен тем, что с его помощью можно перемножить два числа быстрее чем за квадратичное время, которое даёт обычный алгоритм, которому учат в школе. Это простой и изящный алгоритм, который опроверг «гипотезу n^2 » о том, что числа не могут быть перемножены быстрее, чем за квадратичное время. Сложность этого алгоритма мы оценим на ближайшем семинаре, а пока опишем сам алгоритм.

Пусть есть два числа x и y . Запись $x = x_1x_0$, $y = y_1y_0$ означает, что $x = x_1 \times 10^m + x_0$, $x_0 \leq 10^m$. то есть, число x в десятичной записи разбивается на два числа x_1 и x_0 , причём их конкатенация даёт x . Умножение в рамках данной задачи мы будем обозначать символом \times . Заметьте, что алгоритм не зависит от системы счисления, поэтому вместо основания 10, как например в задании, может быть основание 2.

Алгоритм основан на следующем факте:

$$\begin{aligned} x \times y &= (x_1 \times 10^m + x_0)(y_1 \times 10^m + y_0) = \\ &= x_1 \times y_1 \times 10^{2m} + x_0 \times y_0 + (x_1 \times y_0 + y_1 \times x_0) \times 10^m = \\ &= z_2 \times 10^{2m} + z_0 + z_1 \times 10^m \end{aligned}$$

причём $z_1 = (x_1 \times y_0 + y_1 \times x_0) = (x_1 + x_0) \times (y_1 + y_0) - z_2 - z_0$.

Таким образом, для вычисления произведения $x \times y$ требуется не 4 умножения, а 3: по одному для вычисления z_2 и z_0 , а потом ещё одно для вычисления z_1 . Алгоритм применяется рекурсивно, то есть вспомогательные произведения z_i тоже вычисляются по данному алгоритму.

4 Домашнее задание

Задачи из канонического задания на первую неделю (1-5).

Задача 1. Найдите лучшую оценку на $T(n)$. Обратите внимание, что просто брать $f(n)$ вместо, скажем, $O(f(n))$ и использовав основную теорему о рекурсии писать результат в качестве ответа некорректно!

1. $T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + \Theta(n^2)$
2. $T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + \Omega(n)$
3. $T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + O(n)$

Задача 2. Приведите верхнюю и нижнюю асимптотические оценки для функций.

1. $f(n) = n^{2+\sin n}$
2. $f(n) = \frac{n^3 - n^2}{n + \log n}$

Задача 3. Докажите, что $\forall \varepsilon > 0 : n \log n = O(n^{1+\varepsilon})$.

Упражнение 1. Сравните формулировки основной теоремы о рекурсии из книг **[Кормен 1/2]** и **[ДПВ]**. Убедитесь, что из первой следует вторая.

Решение к упражнениям присылать не обязательно.